



Manual de Uso Data Logger SE DT5M

BY SHIELD COMPANY



*Keep
it Cool!*

12/07/2022



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONFIGURAÇÃO	PARÂMETRO
Tipo de Utilização	Multiuso (renovação anual)
Sensor	Externo: -200 °C ~ 100 °C Interno: -30 °C ~ 70 °C
Outros Sensores	Sensor de Luz
Capacidade de Memória	28.800 leituras
Limite de Medição	-200°C a 100°C
Precisão	±1°C
Resolução	0,1°C
Comunicações Celulares	GPRS: 2/ 3/ 5/ 8/ WCDMA: 1/ 2/ 5/ 8
Alarme Local	LED
Cartão SIM	Roaming Global
Vida Útil Bateria	Máximo 60 dias por carga
Intervalo de Registro de Dados	1 a 60 minutos (configurável via plataforma)
Intervalo de Relatório de Dados	20/ 30/ 60/ 120 minutos. (Ajustável via plataforma)
Configurações de Parâmetros	Configuração Remota via Plataforma Nuvem - Tracking Shield
Conector	USB 2.0
Classificação Ambiental	IP64
Dimensões	103 x 61.3 x 33 mm



Dúvidas sobre a embalagem?
Entre em contato conosco:



E-mail

shieldequipamentos@shieldcompany.com.br



Telefone

+55 11 2222-1200



Site

www.shieldcompany.com.br



Suporte técnico

support.shieldcompany.com.br



Data Logger
SE DT5M

BY SHIELD COMPANY

*Keep
it Cool!*