



Manual de Uso Data Logger SE DT5S

BY SHIELD COMPANY



*Keep
it Cool!*

12/07/2022



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CONFIGURAÇÃO | PARÂMETRO |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de Utilização | Uso único (descartável) |
| Sensor | Externo: -200 °C ~ 100 °C Interno: -30 °C ~ 70 °C |
| Outros Sensores | Sensor de Luz |
| Capacidade de Memória | 28.800 leituras |
| Limite de Medição | -200°C a 100°C |
| Precisão | ±1°C |
| Resolução | 0,1°C |
| Comunicações Celulares | GPRS: 2/ 3/ 5/ 8/ WCDMA: 1/ 2/ 5/ 8 |
| Alarme Local | LED |
| Cartão SIM | Roaming Global |
| Vida Útil Bateria | Máximo 60 dias por carga |
| Intervalo de Registro de Dados | 1 a 60 min. (Configurável via plataforma) |
| Intervalo de Relatório de Dados | 20/ 30/ 60/ 120 min. (Ajustável via plataforma) |
| Configurações de Parâmetros | Configuração Remota via Plataforma Nuvem - Tracking Shield |
| Conector | USB 2.0 |
| Classificação Ambiental | IP64 |
| Dimensões | 103 x 61.3 x 33 mm |



Dúvidas sobre a embalagem?
Entre em contato conosco:



E-mail

shieldequipamentos@shieldcompany.com.br



Telefone

+55 11 2222-1200



Site

www.shieldcompany.com.br



Suporte técnico

support.shieldcompany.com.br



Data Logger
SE DT5S

BY SHIELD COMPANY

*Keep
it Cool!*